



SECSUN FG30 — MONTACARGAS DUAL GLP / GASOLINA 3.0 T

CAPACIDAD: 3.000 kg @ 500 mm CENTRO DE CARGA · MÁSTIL TRIPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricante	Secsun
Modelo	FG30 (serie CPQD30)
Capacidad de carga	3.000 kg (6.000 lb)
Centro de carga	500 mm
Tipo de energía	Dual: GLP / Gasolina
Motor	Nissan K25 — 4 cil., 2.488 cc
Transmisión	Manual (1 Adel. / 1 Atrás)
Dirección	Hidráulica con sensor de carga (load-sensing)
Configuración de mástil	Triple (Triplex)
Altura de elevación (estándar)	3.000 mm
Altura de elevación con mástil triple	4.230 mm
Elevación libre	165 mm
Altura de mástil replegado	2.075 mm
Tamaño de horquilla (L x A x E)	1070 x 125 x 45 mm
Rango de inclinación (Adel. / Atrás)	6° / 12°
Longitud total (sin horquillas)	2.765 mm
Ancho total	1.230 mm
Altura del techo protector	2.090 mm
Radio de giro mínimo	2.550 mm
Distancia entre ejes	1.760 mm
Fuerza máx. de tracción (con carga)	20 kN
Gradiente máx.	15%
Llanta delantera	28x9-15-14PR
Llanta trasera	6.50-10-10PR
Tipo de llanta	Neumática (Pneumatic)
Capacidad tanque combustible	55 L
Batería	12 V / 80 Ah
Peso del equipo (vacío)	4.140 kg
Sistemas de seguridad	OPS / ORS + interruptor de freno en asiento

DATOS CLAVE		
3.0 t CAPACIDAD	Dual GLP / GASOLINA	Nissan MOTOR K25
4.230 mm ELEVACIÓN MÁX.	Triple MÁSTIL	OPS SEGURIDAD

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	
Motor	Nissan K25 · 2.488 cc
Transmisión	Manual 1F / 1R
Dirección	Load-sensing
Mástil	Triplex · 4.230 mm
Llantas	Neumáticas
Combustible	GLP / Gasolina · 55 L



VENTAJAS DESTACADAS

MÁSTIL TRIPLE (TRIPLEX)

Alcanza hasta 4.230 mm de elevación manteniendo baja la altura replegada: ideal para entrar a contenedores y pasar por puertas bajas.

MOTOR NISSAN + DIRECCIÓN LOAD-SENSING

Motor japonés confiable de repuestos fáciles de conseguir; la dirección con sensor de carga mejora la eficiencia y suaviza la operación.

SEGURIDAD OPS / ORS

Asiento con sensor e interruptor de freno que evita operaciones incorrectas y protege al operador y al equipo por todos los costados.