

TOYOTA 8FD50N — MÁSTIL PARA CONTENEDOR 4.0 M DIÉSEL

CAPACIDAD: 5.000 kg @ 600 mm CENTRO DE CARGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricante	Toyota
Modelo	8FD50N
Capacidad de carga (elevación libre)	5000 kg
Capacidad de carga @ 4.000 m	4900 kg
Centro de carga	600 mm
Tipo de energía	Diésel
Posición del operador	Sentado (Rider Seated)
Tipo de llanta (Del. / Tras.)	Sólida / Neumática opcional
Ruedas (Del. / Tras.)	2x / 2
Altura máxima de horquilla (MFH)	4.000 mm
Elevación libre	120 mm
Tamaño de horquilla (E x A x L)	60 x 150 x 1220 mm
Apertura de horquillas (Máx / Mín)	1160 mm / 300 mm
Rango de inclinación (Adel. / Atrás)	6° / 12°
Longitud hasta cara de horquilla	3.170 mm
Ancho total	1.450 mm
Altura de mástil replegado	2.300 mm
Altura de mástil extendido	4.435 mm
Altura del techo protector	2.300 mm
Radio de giro (exterior)	2.430 mm
Distancia de carga	555 mm
Voladizo trasero	610 mm
Ancho de pasillo a 90°	3.370 mm
Velocidad desplazamiento con carga (Adel/Rev)	23,5 km/h
Velocidad desplazamiento sin carga (Adel/Rev)	23 km/h
Velocidad de elevación con carga	490 mm/seg
Velocidad de elevación sin carga	520 mm/seg
Velocidad de descenso con carga	540 mm/seg
Velocidad de descenso sin carga	490 mm/seg
Fuerza máx. de tracción con carga	36.000 N (3.670 kg)
Fuerza máx. de tracción sin carga	16.300 N (1.630 kg)
Fuerza de tracción @1,5 km/h con carga	17.000 N (1.730 kg)
Gradiente máx. con carga	23%
Gradiente máx. sin carga	31%
Gradiente @1,5 km/h sin carga	22%
Peso total	7.140 kg
Distribución de peso con carga (frontal)	10.880 kg
Distribución de peso con carga (trasera)	1.260 kg
Distribución de peso sin carga (frontal)	3.000 kg
Distribución de peso sin carga (trasera)	4.140 kg
Llantas delanteras	300-15-18PR
Llantas traseras	7.00-12-14PR

